

WEBER


PRÜFTECHNIK

LWD WEBER
connect



Kabel war gestern!

- Drahtlosverbindung - kein Messkabel
- Drucker im Handheld
- Menüsteuerung über Farbtouchscreen
- virtuelle Tastatur zum einfachen Beschriften der Messungen
- über 200 Messungen mit einer Akkuladung
- ein Netzteil lädt beide Akkus gleichzeitig
- maximale Ladezeit: 3 Stunden
- hochwertige Beschichtung gegen Korrosion und langlebiger Schutz gegen Umwelteinflüsse



WEBER

PRÜFTECHNIK

Datenblatt - LWD WEBERconnect Leichtes Fallgewichtsgerät

Handheld:

Abmaße:

Länge: 203 mm

Breite: 108 mm

Höhe: 40 – 55 mm



Ausstattung:

Farbtouchscreen ohne Stift, Thermodrucker mit Papierrolle für 64 Ausdrücke, 4GB SD-Karte und Kartenslot, GPS – Modul, Hochleistungsakku, Backup Batterie, Funkstrecke zur Lastplatte bis max. 10 m Übertragungsweite, Ladekontrolldiode, interner Speicher für tausende Messungen, automatische Menüführung mit Beep-Ton Bestätigung, dreifarbige Darstellung der Messkurven, drei Sprachen Serie - viele Sprachen verfügbar, virtuelle Tastatur zur Beschriftung der Protokolle, Energiesparoptionen, Netzteil mit allen weltweit gebräuchlichen Adaptern

LWD WEBERconnect
...und alles im
Grünen

Belastungsvorrichtung

10 kg

Abmaße:

Höhe: 115 mm

Durchmesser: 235 mm

Masse Fallgewicht: 10 kg

gesamt Masse: 15 kg

Fallhöhe ca. 72 cm



Ausstattung:

Gewicht mit Kugellager, 17 Tellerfedern, quadratischer Fanggriff mit langer Auflage gegen Rollbewegungen beim Transport, Dosenlibelle, Rastbolzen Edelstahl als Transportsicherung, galvanische Beschichtung

Lastplatte 300 mm

Abmaße:

Durchmesser: 300 mm

Plattenstärke: 20 mm

Gesamthöhe: 130 mm

Masse: 15 kg

Ausstattung:

Elektronikplatine mit Beschleunigungssensor, Ladebuchse und Akku, Taster mit Kontrolldiode, Sendeeinrichtung für Funkstrecke max. 10 m, Aufnahmen für Transportwagen, zwei Tragegriffe, galvanische Beschichtung

